

特徴

天然成分だけで造られたウッドデッキ専用オイル（自然塗料）です。木材の呼吸を妨げることなくデッキの耐候性を高め、紫外線による変色を抑制します。浸透性のオイルのため塗膜が剥がれることはありません。



使用方法 + 注意事項

- 本製品は分離しやすい液体のため使用前によくかき混ぜてください。作業中も時々かき混ぜてください。
- 本製品は無塗装の木材保護を対象とした屋外専用塗料です。（2度塗り推奨）
塗装がされていても浸透性（吸水性）があれば多くの場合使用可能ですが事前にテスト施工を行い、「発色」や「乾燥時間」の確認を行ってください。浸透性のない塗膜形成型の塗料（例：ウレタン・ペンキ・ラッカー・ニス等）の塗装面には使用できません。
- 作業の際はワックスが眼や皮膚に触れないように保護してください。
- 極力直射日光を避けて作業を行ってください。（例：日陰、曇りの日、早朝、夕方等）
- 必ず目立たない個所で試し塗りをを行い、異常のないことを確認してから作業を開始してください。
- ハケやローラーを使い木材にしっかりと塗料を浸透させながら塗布し、5～10分が経過したところから順次塗料を拭き取ります。過剰に付着した塗料を放置すると色ムラになる他、長期間ベタつきます。必ず入念に拭き取ってください。
- 乾燥時間は24時間です。（重ね塗りする際も同様・低温または高湿度の場合は乾燥時間が延びます）
- ワックスが付着した塗装用具（刷毛、ローラー、布、新聞紙、その他ゴミ等）は、成分の酸化熱により自然発火の危険性があるため放置せず、水に浸してからビニール袋に入れ空気を抜き封をして保管してください。その後可燃物として早めに廃棄してください。
- 作業中は火気を使用しないでください。【第二石油類 危険等級Ⅲ】
- 保管は確実に密栓し子供や認知症の方が誤飲しないよう保管場所に注意してください（作業中も要注意）
- 使用期限は購入から2年です。

アウロジャパン株式会社

400-0053

山梨県甲府市大里町3630-1

電話番号：0120-044-790

(8:30～17:30)