

用途

強い溶解力をもつ天然樹脂溶剤が、床の汚れや天然樹脂などのワックスやオイルを落とし、ワックスの再塗布に適した条件を整えます。

〈例：床（フローリング）、階段、テーブル、腰板、家具、コルク面など〉

注意事項

- ・作業の際は作業着、耐油性保護手袋、エプロン等を着用し本製品（液体）が皮膚に触れないようにしてください。
 - ・よく攪拌してからお使いください。また、使用中も時々混ぜてください。
 - ・原則的に原液でご使用ください。
 - ・推奨作業環境は温度：10℃以上、湿度：85%以下、木材含水率：15%以下です。
 - ・塗装から乾燥の工程では換気を意識的に行ってください。
 - ・塗布部がやや艶やかになる分量を塗布し、10分程度放置してください。塗布量が少なすぎますと効果が出ません。また放置時間が長すぎると再び乾燥してしまいますので、必ず様子をみながら乾燥する前に拭き取り作業を行ってください。
 - ・日焼けによる経年変色、またウレタンやペンキ・ニス等の厚い塗膜は落ちません。
 - ・作業中および乾燥中は直射日光や水分、汚れ、埃等に晒さないでください。
 - ・拭き取り不足は乾燥時間の極端な遅延につながります。目地等に入りこんだ液体も拭き取ってください。
 - ・汚れの原因や種類によっては落ちないシミや汚れがあります。使用前に目立たない部分で事前テストをしてください。
 - ・保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。（作業中も要注意）
 - ・作業中は火気を近づけないようにしてください。また熱、火花、火炎、酸化剤から離れた冷暗所に保管してください。
- 【第二石油類 危険等級Ⅲ】
- ・品質保持期限は未開封にて購入から2年間です。
 - ・ワックスが付着した塗装用具（刷毛、ローラー、布、新聞紙等）は自然発火の危険性があるため放置せず、不燃容器に入れ蓋をして保管してください。廃棄は塗装用具を水に浸してから家庭用ごみ（可燃物）として早めに廃棄してください。



使い方



1 「塗布」

缶をよく振り、ウエスやスポンジ等を使って汚れた部分を力強くこすりながら塗布する。



2 「拭き取り」

数分放置し、乾く前に汚れた液体をすべて拭き取ります。



3 「仕上げ」

本製品でクリーニングを行うことで再塗装に適した状態になります。2の工程から24時間経過後、Nr.128、Nr.129またはNr.690を上塗りして仕上げてください。